


プラスチック充填 + 異形線形ロープ デルタグリーンロープ



DF-G IWRC 6×WS(31) / DF-G IWRC 6×WS(36)

| 構成 | 異形線ストランド 7×7+6+6×WS(31) | | WS(31)形及びWS(36)形は、平成5年2月26日付4基収第830号により、D/d 16で認可された構成です。 | | | | | |
|------------------|---------------------------------|------|---|------|------|------|------|------------------------|
| | 異形線ストランド 7×7+6+6×WS(36) | | | | | | | |
| 裸・めっきとも普通ZまたはSより | | | | | | | | |
| ロープ径 (mm) | 標準 断面積 (mm ²) | 破断荷重 | | | | | | (参考) 単位質量 (kg/m) |
| | | A種 | | B種 | | 特別種 | | |
| | | k N | t f | k N | t f | k N | t f | |
| 14 | 105 | 141 | 14.4 | 154 | 15.7 | 163 | 16.6 | 0.911 |
| 16 | 137 | 184 | 18.8 | 201 | 20.5 | 212 | 21.6 | 1.19 |
| 18 | 173 | 233 | 23.8 | 254 | 26.0 | 268 | 27.4 | 1.50 |
| 20 | 214 | 288 | 29.4 | 314 | 32.1 | 331 | 33.7 | 1.86 |
| 22.4 | 269 | 362 | 36.9 | 394 | 40.2 | 415 | 42.3 | 2.33 |
| 25 | 335 | 450 | 45.9 | 491 | 50.1 | 517 | 52.7 | 2.90 |
| 28 | 420 | 565 | 57.6 | 616 | 62.8 | 648 | 66.2 | 3.64 |
| 30 | 482 | 649 | 66.1 | 707 | 72.1 | 744 | 76.0 | 4.18 |
| 31.5 | 531 | 715 | 72.9 | 780 | 79.5 | 821 | 83.7 | 4.60 |
| 33.5 | 601 | 809 | 82.5 | 882 | 89.9 | 928 | 94.6 | 5.21 |
| 35.5 | 675 | 908 | 92.6 | 990 | 101 | 1040 | 106 | 5.85 |
| 37.5 | 752 | 1010 | 103 | 1110 | 113 | 1160 | 118 | 6.53 |
| 40 | 857 | 1150 | 118 | 1260 | 128 | 1320 | 135 | 7.43 |
| 42.5 | 967 | 1310 | 133 | 1420 | 145 | 1490 | 153 | 8.38 |
| 45 | 1080 | 1460 | 149 | 1590 | 162 | 1680 | 171 | 9.42 |
| 47.5 | 1210 | 1630 | 166 | 1770 | 181 | 1870 | 190 | 10.5 |
| 50 | 1340 | 1800 | 184 | 1960 | 200 | 2070 | 211 | 11.6 |
| 53 | 1500 | 2020 | 206 | 2210 | 225 | 2320 | 237 | 13.1 |
| 56 | 1680 | 2260 | 230 | 2460 | 251 | 2600 | 265 | 14.6 |
| 60 | 1930 | 2590 | 265 | 2830 | 288 | 2980 | 304 | 16.7 |

表中の数値は予告なしに変更することがあります。