


# 非自転性3ストランドロープ ユニロープ



ユニロープT48形 U3 × SeS(48)

線径係数：0.073d

構成 3 × (a+12/18+18)  
裸・めっきとも普通ZまたはSより

昭和58年8月26日付 労働省労働基準局通達 基収第201号によりD/d 20で認可

ロープ径 (mm)	標準 断面積 (mm <sup>2</sup> )	破断荷重						(参考) 単位質量 (kg/m)
		裸・めっき				裸		
		S級		H級		SH級		
		k N	t f	k N	t f	k N	t f	
14	93.1	124	12.6	135	13.8	157	16.0	0.815
16	122	162	16.5	176	18.0	205	20.9	1.06
18	154	205	20.9	223	22.8	260	26.5	1.35
19	171	228	23.2	249	25.4	289	29.5	1.50
20	190	253	25.8	276	28.1	320	32.7	1.66
22	230	306	31.2	334	34.0	379	38.7	2.01
22.4	238	317	32.3	346	35.3	393	40.1	2.09
24	274	364	37.1	397	40.5	451	46.0	2.40
25	297	395	40.3	431	43.9	450	49.9	2.60
26	321	427	43.5	466	47.5	530	54.0	2.81
28	372	495	50.5	540	55.1	614	62.6	3.26
50	427	568	58.0	620	63.3	653	70.1	3.74
31.5	471	627	63.9	684	69.8	720	73.4	4.13
32	486	647	65.9	706	72.0	743	75.8	4.26
33.5	533	709	72.3	774	78.9	814	83.0	4.67
34	549	730	74.4	797	81.3	839	85.5	4.81
35.5	599	796	81.2	869	88.6	915	93.3	5.24
36	616	818	83.5	893	91.1	941	95.9	5.39
37.5	668	888	90.6	969	98.9	1020	104	5.85
38	686	912	93	995	102	1050	107	6.01
40	760	1010	103	1100	112	1160	118	6.66

表中の数値は予告なしに変更することがあります。