

仮設機材

■単管クランプ

認定品が

安全作業を
保証します。

労働省規格  認定合格品

労働安全衛生法に基づき、昭和56年12月25日
第6章(第64条～第68条)「緊結金具」として
告示されました。

現場作業の安全を期すために認定品以外の製
品は使用しないで下さい。

認定書はその都度ご請求下さい。



呼 び (種 別)	寸 法	1箱 数量	計算重量 (kg)
※同 径 直 交 型	48.6φ	30	0.7
※同 径 自 在 型		30	0.65
※兼 用 直 交 型	42.7～48.6	30	0.72
※兼 用 自 在 型		30	0.72
三 連 直 交 型	48.6φ	20	1.0
三 連 自 在 型		20	1.0
異 径 直 交 型	42.7×48.6	30	0.7
異 径 自 在 型		30	0.7
単 型 ク ラ ン プ	42.7・48.6	60	0.32
単 型 兼 用	42.7～48.6	50	0.38
養 生 ク ラ ン プ	42.7・48.6	60	0.38
養 生 兼 用	42.7～48.6	50	0.42
角 × 角 直 交 型	60角×60角	20	1.0
角 × 角 自 在 型	60角×60角	20	1.0
角 × 丸 直 交 型	60角×兼用	20	0.9
角 × 丸 自 在 型	60角×兼用	20	0.9
ネ ガ ラ ミ 直 交	60.5φ×兼用	30	0.8
ネ ガ ラ ミ 自 在	60.5φ×兼用	30	0.8
朝 顔 ク ラ ン プ (コ 型)	42.7～48.6	40	0.61
朝 顔 ク ラ ン プ (板 型)	42.7～48.6	50	0.46
ブ レ ー ス ク ラ ン プ	42.7～48.6	50	0.4
ボ ル ト 付 ク ラ ン プ	48.6	50	0.41

※印以外は認定外品です。

■早回しラチェットレンチ PAT.P.

- ハンドルがワンタッチで折曲り、ボルトナットの早回しができる。
- パイプ足場の組立て・解体作業がグーンとスピードアップ。



▲安全ロープ取付穴

■品 番	RND1721
■ソケットサイズ	17・21mm
■入 数	小箱(2丁)/大箱(30丁)
■重 量	0.53kg(1丁)

■クランプカバー



同径用
(48.6φ)




兼用
(42.7φ)
}
(48.6φ)

- クランプの突起を完全にカバーし、通行の安全を確保。あらゆるメーカーのクランプに適合。
- クランプ全体をカバーすることで美観良好。

■同径用・兼用(42.7～48.6φ)	
■1箱数量	100個
■計算重量(kg)	0.04

■クランプキャップPAT



- クランプのボルトを保護。
- 通路の安全を確保。
- 目印に利用。
- 取付け確認が容易。
- 逆取付け時の水抜きが可能。

■適応ボルト径(mm)	11
■1箱数量(個)	400
■計算重量(g)	5

■鉄筋キャップ(単管キャップ兼用)

- 鉄筋・単管による擦傷事故を回避し、危険箇所を明示し、安全を確保いたします。

※DP-22は単管キャップ兼用です。 ※DP-22はキャピカ。



呼 び	適応サイズ	入数	重量 (kg)
D -10	□10～□13	500	0.015
D -16	□10～□19	300	0.022
※DP-22	□22～□25	200	0.030
※ D -29	□29～□32	100	0.035