

# 各種シート・土のう袋

## ターポスクリーン

(特長)



- 防火処理をしているため燃えません。
- ネット状のため非常に軽く作業性に優れています。
- 透光性が良いため作業場が明るくなります。

(用途)

新築工事用シート、塗装飛散防止シート、輸送用、農業用、造船用、スポーツ用、防鳥、防虫、防砂、防風、防雪、遮光。

#1003

#2054



規格寸法 (防災2類) (m×m)	ハトメ ピッチ (mm)	#1003(1類)		#2054(2類)	
		梱包数 (枚)	重量 (kg)	梱包数 (枚)	重量 (kg)
1.8×3.4	425	15	2.6	15	0.8
1.8×3.6	450	10	2.78	10	0.84
1.8×5.1	425	10	3.95	10	1.19
1.8×5.4	450	10	4.18	10	1.26
3.6×5.4	450	5	8.36	5	2.53

※上記以外の寸法はご照会下さい。

## ソフトターピーメッシュシート

(特長)

- ソフトターピーメッシュは消防法施行令の防災テスト基準に余裕をもって合格し、その防災性能は保証されています。
- ソフトターピーメッシュは従来のナイロンターポリンネット状シート(防災2類)と比較して、廉価で経済的なシートです。
- ソフトターピーメッシュは試験合格値50kg/3CMを、20kg以上オーバー。特に引裂強度はタテ64kg、ヨコ97kgと従来のネットシート状と比較し、10倍以上の強度を保有しています。
- ソフトターピーメッシュはネット状シートですから通気性に優れ、非常に軽く、持運び、作業性に便利です。

(用途)

- 建築工事用シート
  - 造船用シート
  - 塗装飛散防止シート
  - その他
- 日本防火協会  
テスト合格  
防火性能登録番号  
CO-830019



規格寸法 (m×m)	ハトメ ピッチ (mm)	梱包数 (枚)	重量 (kg)
1.8×3.4	425mm	15	0.70
1.8×3.6	450	15	0.74
1.8×5.1	425	10	1.04
1.8×5.4	450	10	1.10
3.6×5.4	450	5	2.2

※上記以外の寸法はご照会下さい。

## デザインシート

- ツルバラ



※空とポプラ・コスモス・レンガ・ツタ・菜の花の絵柄については専用カタログをご請求下さい。

製品	規格サイズ(m)		入数(枚)
	幅	長さ	
	0.9	1.7	60
	1.8	1.8	30
	1.8	2.7	20
	1.8	3.4	15
	1.8	3.6	15
	1.8	4.5	12
	1.8	5.1	10
	1.8	5.4	10
	2.7	3.6	10
	3.6	3.6	8
	3.6	4.5	6
	3.6	5.4	5
原反	1.8	100	1
	3.6	100	1
粘着タイプ原反	0.6	20	2
粘着タイプカット品	0.6	1.8	20

## PEポリシート(養生シート)



高圧ポリエチレン製。

(特長)

- 土木建築資材の覆い。
- 地下水槽コンクリート養生。
- 舗装道路、ビルディング養生。
- その他防塵、防寒用。

品番	巾	長さ	色	計算重量(本)
No.15	2000mm	50m	白透明	13.8kg

## マスキングシート



青(黄)赤  
強樹中  
化脂接  
フィルム  
層着心

キズをつけない!!  
汚さない!! 水を通さない!!

(特長)

- ① 防水性：特殊強化フィルムで厚紙をサンドイッチ。防水性は完全です。
- ② 緩衝性：深いエンボスで、フロアのキズを防ぎます。
- ③ 柔軟性：しなやかで、コーナー等の処理が容易です。
- ④ 耐摩耗性：引裂強度：特殊強化フィルムの貼合で、抜群の強度です。

呼び(寸法) 1m×50m巻

## 工事用フェンスシート(目かくしシート)



※標準型

寸法	900×1700%
計算重量	0.3kg



大樹

- デザイン目かくしシート  
ツタ・ツルバラ・菜の花・ツタとレンガ・大樹・レンガ

## 土のう袋



※PPカラー土のうの色は、ピンク・ベージュ・グレー・ブルーがあります。

品名	打込数	色	梱包数(枚)	重量(kg)
PEスーパー土のう	9×9	白色黒線	200	0.045
PE土のう(ユ)	10×10	白	400	0.045
PP強力土のう	12×13	黄	200	0.06
PP強力米袋	12×13	白	200	0.09
PPカラー土のう	12×13	4色	100	0.06

※PP強力米袋のサイズは、1000mm×600mmです。

●アロマコード(荷造りひも)

品番	寸法	包数量	重量
C-10-65	10×200	5巻	1.5kg

## パイロメックス(耐炎シート)SP242

JIS-A1323(溶接火花防止シート)合格品

(特長)

- 特殊アクリル繊維を焼成、炭化して製造した、耐炎繊維です。
- 高熱や火炎に優れた防護性能を発揮し、万一の場合にも燃え上がらず、熱や火災を遮へいし、安全用の衣料や産業資料分野に最適な素材です。



(材質) 両面難燃シリコン樹脂

品番	サイズ(m)	入数(枚)	重量(kg)
1号	0.92×0.92	10	0.75
2号	0.92×1.92	5	1.5
4号	1.90×1.92	3	3.1
6号	1.90×2.92	2	4.7