


保安用品

■投光器(屋外型作業灯)



- NS-300T(300W)
1.25"×2芯
耐熱ケーブル30cm
防水プラグ付

- 完全防水構造になっているコネクター部(実用新家)



■投光器としては国内初の粉体塗装仕上げです。耐錆・耐候・耐酸・耐衝撃性に大変すぐれています。しかも逆取付け・横取付けをしても絶対に雨水の入らない構造。加えて防水プラグ付きですから万全です。

- (特長)
- 完全防水型ですから、漏電・感電の心配はありません。
 - 接続部は防水プラグ付です。
 - 後部コネクターからケーブル線が出ていますから、バイス穴を通す手間もありません。
- (用途)
- 土木・建築などの各種工事現場や作業現場の照明に。
 - 農作業の電照栽培や養鶏場などの照明に。
 - ディスプレイ、ウインド、看板などの照明に。

品番	コード長さ	容量(W)	1箱数量		計算重量(kg)
			セット	レフ球	
TN-200	0.3m	180	10	10	1.2
TN-300	0.3m	270	6	10	1.6
TN-500	0.3m	450	6	10	1.7
TN-305	5 m	270	6	10	2.1
TN-505	5 m	450	6	10	2.2
TN-310	10 m	270	6	10	2.8
TN-510	10 m	450	6	10	2.9
※IWE-305	5 m	270	6	10	2.5
※IWE-505	5 m	450	6	10	2.7
※IWE-310	10 m	270	6	10	3.0
※IWE-510	10 m	450	6	10	3.1

※印は3芯アース付。●全機種、省エネタイプです。
●標準品は100V、防水プラグ付、200V仕様はご照会下さい。

■投光器用スタンド



- (特長)
- 高さ調整が簡単です。
 - 折りたたみ式でコンパクト
- (用途)
- 内装工事、塗装工事など移動の多い現場に最適

●調整範囲	1020%~2000%
●重量	4.5kg

■コードプロテクター

- 車両通過もOK!!
- 電線をしっかり守ります。
- 路上への電線配置もこれで安心。
- 車両通行による引きちぎれ、切断を防止。



規格(内径×長さ)	色	重量(kg)
20φ×10m	黒	約18.5
40φ×4m	黒	約19.0

■8連スーパーソケット



- 寸丸球



●寸法(全長)	24m
●重量	2.86kg

水銀ランプ付投光器



- サビに強い粉体塗装!(ガードを除く)衝撃にも強く、キズや剥離は生じません。ガード以外は耐錆・耐候・耐酸・耐衝撃性バツグンの粉体塗装です。
 - ランプ寿命は約4倍!
300W水銀灯で、定格寿命が約8,000時間、500Wで約9,000時間。従来のリフレクターランプに比べると約4倍(500Wは4.5倍)です。
- (ご注意)
- 通常の水銀色を発光するまでには約5分ぐらいかかります。消灯した後、再び点灯する時は10分~15分ぐらい経過してから点灯させてください。(消灯後、直ぐに再点灯しても点灯しません)

品番	電力(W)	電圧(V)	安定器	ケーブル
HSW-1002T	1000	200	必要	0.3m
BK-301	300	110	不要	0.3m
BK-301-5	300	110	不要	5 m
BK-301-10	300	110	不要	10 m
BK-301-E	300	110	不要	0.3mアース付
BK-301-5E	300	110	不要	5 mアース付
BK-301-10E	300	110	不要	10 mアース付
BK-501	500	110	不要	0.3m
BK-501-5	500	110	不要	5 m
BK-501-10	500	110	不要	10 m
BK-501-E	500	110	不要	0.3mアース付
BK-501-5E	500	110	不要	5 mアース付
BK-501-10E	500	110	不要	10 mアース付

■ピカチューブ(LED) (コントローラー内蔵タイプ)

- 連続50本接続OK!
- 防滴型、両端コネクター付



材質	塩化ビニール
定格電圧	AC100V
光源	高精度発光ダイオード40ヶ使用
点滅回数	80±8回/分
サイズ	23φ×10m
重量	2.2kg

■コントローラーウインカーチューブ

- 夜間はもちろん、くもり、雨などで薄暗くなると、光センサー(コントロールBOX)が反応して自動点滅します。



- FKC-210

チューブ接続能力	直列10m×15本=(150m)
寸法	22mm×10m
重量	約2kg
耐温度範囲	+70℃~-35℃
柔軟性	150R
自動点滅器	コントロールボックス
光センサー	FKC-220に内蔵
電圧・接続方法	AC100V50/60Hzコントローラー 経由 2mケーブル付
チューブ接続法	3P 防水
消費電力	28W/本
入数	1甲5本

- コントロールボックス



- FKC-220

点滅方式	自動点滅方式 (光センサーによる自動ON)
チューブ接続能力	10m×15本
電源	AC100V50/60Hz
寸法(mm)	W52×D37×H205
重量	約500g
入数	1甲10p