

各種アンカー

■ オールアンカー(コンクリートへの穴あけが小径で済みます)

C

コンクリート用
TYPE スチール製

※ウイットタイプはご照会下さい。

- 機材を設置したまま施工が可能。
- 施工状態はピンを見れば一目りょう然。
- ナット調整で埋込み深さが自在。
- 施工はピンを打込むだけ。

※ナット、ワッシャー付



単位mm

品番	ネジ径 d	外形 D	全長 L	ネジ長さ Q	ドリル径	小箱入数	重量 kg
C-645	6	6	45	15	6.4	50	0.0118
C-660	6	6	60	20	6.4	50	0.0147
C-850	8	8	50	20	8.5	50	0.023
C-870	8	8	70	25	8.5	50	0.03
C-1050	10	10	50	20	10.5	50	0.0364
C-1060	10	10	60	25	10.5	50	0.0419
C-1080	10	10	80	25	10.5	50	0.0524
C-1090	10	10	90	30	10.5	50	0.0596
C-1010	10	10	100	30	10.5	50	0.0655
C-1012	10	10	120	30	10.5	50	0.0756
C-1260	12	12	60	20	12.7	30	0.0672
C-1270	12	12	70	25	12.7	30	0.0755
C-1290	12	12	90	30	12.7	30	0.0912
C-1210	12	12	100	40	12.7	30	0.099
C-1212	12	12	120	50	12.7	30	0.1149
C-1610	16	16	100	40	17.0	15	0.1803
C-1612	16	16	120	40	17.0	15	0.2117
C-1615	16	16	150	50	17.0	15	0.2527
C-1619	16	16	190	50	17.0	15	0.31
C-2013	20	20	130	50	21.5	10	0.37
C-2015	20	20	150	50	21.5	10	0.4196
C-2019	20	20	190	50	21.5	10	0.5003

■ ボルトアンカー(ネジ径6mm~24mmのサイズバリエーション)

BA

コンクリート用
TYPE スチール製

- 素早い打込み施工タイプ。
 - 安定した保持力。
 - 豊富なサイズ構成。
- ※ナット、ワッシャー、スプリングワッシャー付。



単位mm

品番	ネジ径 d	外形 D	全長 L	カラー長さ Q	ドリル径	小箱入数	重量 kg
BA-650	6	9.5	50	30	10.0	100	0.0232
BA-865	8	12.0	65	35	12.5	100	0.0488
BA-870	8	12.0	70	35	12.5	100	0.0515
BA-1070	10	14.0	70	40	14.5	50	0.079
BA-1080	10	14.0	80	40	14.5	50	0.084
BA-1010	10	14.0	100	40	14.5	50	0.095
BA-1012	10	14.0	120	40	14.5	50	0.103
BA-1210	12	17.3	100	50	18.0	30	0.16
BA-1212	12	17.3	120	50	18.0	30	0.175
BA-1215	12	17.3	150	50	18.0	25	0.194
BA-1220	12	17.3	200	50	18.0	25	0.23
BA-1610	16	21.7	100	50	22.0	30	0.264
BA-1612	16	21.7	120	60	22.0	30	0.298
BA-1615	16	21.7	150	60	22.0	30	0.337
BA-1620	16	21.7	200	60	22.0	30	0.412
BA-2016	20	25.4	160	80	26.0	20	0.571
BA-2020	20	25.4	200	80	26.0	20	0.649
BA-2220	22	28.6	200	90	29.0	15	0.845
BA-2420	24	31.8	200	110	33.0	10	1.076