

各種アンカー

■ グリップアンカー (安定した保持力のメネジタイプ)

単位=mm

品番	ネジ径 d	外形 D	全長 L	ネジの長さ ℓ	ドリル径	小箱入数	重量 kg
GA-20	W1/4	11.0	30	10	10.5	100	0.0167
GA-25	W5/16	12.5	35	13	12.0	100	0.0239
GA-30	W3/8	14.5	40	13	14.3	100	0.037
GA-40	W1/2	17.3	50	20	18.0	50	0.066
GA-40S	W1/2	17.3	40	17	18.0	50	0.057
GA-50	W5/8	21.5	60	25	22.0	30	0.118
GA-6M	6	10.5	30	10	11.0	100	0.0169
GA-8M	8	12.0	35	13	12.5	100	0.0248
GA-10M	10	14.0	40	17	14.5	100	0.0347
GA-12M	12	17.3	50	20	18.0	50	0.0707
GA-12MS	12	17.3	40	17	18.0	50	0.057
GA-16M	16	21.5	60	25	22.0	30	0.107
GA-30S	W3/8	14.0	30	12	14.5	100	0.03
GA-30L	W3/8	14.0	70	25	14.5	60	0.06
GA-40L	W1/2	17.3	80	25	18.0	40	0.099
GA-50L	W5/8	21.5	100	30	22.0	20	0.187
GA-60	W3/4	25.5	80	30	26.0	15	0.2175
GA-70	W7/8	28.5	90	35	29.0	10	0.3015
GA-80	W1	32.0	110	35	33.0	8	0.4595
GA-10MS	10	14.0	30	12	14.5	100	0.029
GA-10ML	10	14.0	70	20	14.5	60	0.058
GA-12ML	12	17.3	80	25	18.0	40	0.1035
GA-16ML	16	21.5	100	30	22.0	20	0.188
GA-20M	20	25.5	80	30	26.0	15	0.2115
GA-22M	22	28.5	90	35	29.0	10	0.3055
GA-24M	24	32.0	110	35	33.0	8	0.4785

ロングタイプも揃い広い用途に使えます。
●各種ボルトが使い、長さも随意です。
●ロングタイプもあります。
●ミリネジとインチネジの豊富なサイズです。

※GAタイプにはステンレス製があります。ご照会下さい。

品番	ネジ径 d	外形 D	全長 L	ネジの長さ ℓ	ドリル径	小箱入数	重量 kg
CT-2025	W1/4	8.0	25	10	8.5	100	0.0066
CT-2530	W5/16	10.0	30	14	10.5	100	0.0122
CT-3040	W3/8	12.0	40	15	12.5	50	0.0236
CT-4050	W1/2	16.0	50	20	16.5	50	0.0524
CT-5060	W5/8	20.0	60	25	20.5	25	0.1
CT-625	6	8.0	25	10	8.5	100	0.067
CT-830	8	10.0	30	14	10.5	100	0.0121
CT-1040	10	12.5	40	15	13.0	50	0.025
CT-1250	12	16.0	50	20	16.5	50	0.0539
CT-1660	16	20.0	60	25	20.5	25	0.096

下穴が小径で済むスリムタイプで作業性に優れています。
●プラグが内蔵されています。
●プラグの脱落がありません。

※CTタイプにはステンレス製があります。ご照会下さい。

■ ウェルドアンカー (溶接アンカー)

単位=mm

品番	外形	全長	埋込み長さ	ドリル径	小箱入数	重量 kg
HAS-1040	10.0	40	30	10.5	100	0.023
HAS-1045	10.5	45	30	10.5	100	0.028
HAS-1050	10.0	50	40	10.5	100	0.031
HAS-1055	10.5	55	40	10.5	100	0.034
HAS-1060	10.0	60	40	10.5	100	0.037

■ 差し筋アンカー

D10・13・16



ワンタッチ10・13



単位=mm

呼び (型式)	カラー		全長	使用 ドリル径	1箱 数量	計算 重量
	外径	長さ				
D-10	16.0	40	450	16.5・17.0	50	0.27kg
D-13	19.1	50	580	20	30	0.75
D-16	23.4	75	750	24.0	20	1.51
ワンタッチ10	14.0	40	450	14.5	50	0.26
ワンタッチ13	17.0	50	600	18.0	30	0.59